Maschere auto oscuranti Translight, Modelli a confronto.

Maschera TRANSLIGHT:	2131	2200	350	360	360 4S	370	390
Tecnologia	Twisted Nematic	Twisted Nematic	Surface Mode	Surface Mode	Surface Mode	Surface Mode	Surface Mode
Dimensioni	90x110 mm	90x110 mm	90x110mm	90x110mm	90x110mm	90x110mm	90x110mm
Campo visivo	40x98mm	40x98mm	40x98mm	40x98mm	40x98mm	60x98mm	60x98mm
Percezione colore	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
Din stato chiaro	3	3	3	3	3	4	3
Din stato scuro	Fisso 11	Variabile 9-13	Fisso 11	Variabile 9-12	Variabile 9-12	Variabile 9-12	Variabile 9-12
Alimentazione	Celle Solari	Celle Solari	2 Batterie alcaline tipo “AAA”	2 Batterie alcaline tipo “AAA”	2 Batterie alcaline tipo “AAA”	2 Batterie alcaline tipo “AAA”	2 Batterie alcaline tipo “AAA”
Tempo di oscuramento	0.0003 sec.	0.0003 sec.	0.00004 sec.	0.00004 sec.	0.00004 sec.	0.00004 sec.	0.00004 sec.
Sensibilità regolabile	Hi/Low	Variabile a potenziometro	Variabile a potenziometro	Variabile a potenziometro	Variabile a potenziometro	Variabile a potenziometro	Variabile a potenziometro
Ritorno allo stato chiaro	0.25 sec.	0.25 sec.	Variabile da 0.1 a 1 sec.	Variabile da 0.1 a 1 sec.	Variabile da 0.1 a 1 sec.	Variabile da 0.1 a 1 sec.	Variabile da 0.1 a 1 sec.
Sensori ottici	2 Indipendenti	2 Indipendenti	2 Indipendenti	2 Indipendenti	4 Indipendenti	2 Indipendenti	2 Indipendenti
Temperatura operativa	-5°C a +55°C	-5°C a +55°C	-5°C a +55°C	-5°C a +55°C	-5°C a +55°C	-5°C a +55°C	-5°C a +55°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C	-20°C a +65°C
Peso	370 gr	390 gr	425 gr	425 gr	425 gr	450 gr	450 gr
Regolazione Din	Indice fisso	Variabile con potenziometro	Indice fisso	Variabile con potenziometro	Variabile con potenziometro	Variabile con potenziometro	Variabile con potenziometro
Certificazioni	DIN–CE-GS	DIN–CE-GS	DIN–CE-GS	DIN–CE-GS	DIN–CE-GS	DIN–CE-GS	DIN–CE-GS