

GUIDA AL PRODOTTO

LansEco 1460-2000



Normative:	CE DIN PLUS GS UNI EN 1598
Utilizzi:	Protezione da arco di saldatura.
Materiale struttura:	Acciaio verniciato
Materiale tenda:	Morbido pvc

Codice	Descrizione	Composizione	Q.tà
83854	LansEco 1460 OR	LansEco tenda unica	1
83861	LansEco 1460 FE	LansEco tenda unica	1
83851	LansEco 1460 R9	LansEco tenda unica	1
83071	LansEco 2000 OR	LansEco tenda unica	1
83054	LansEco 2000 FE	LansEco tenda unica	1
83051	LansEco 2000 R9	LansEco tenda unica	1

Mercati principali: Manutenzione officine, navale e cantieristica, uso in combinata per creare pareti fisse.

Applicazioni: Protezione raggi UV, luce blu e infrarossi. *Schegge di molatura e metalli in genere, Smerigliatura, Lavorazioni meccaniche.*

Descrizione Prodotto: Schermo mobile in kit di facile montaggio, completo di tenda unica, di spessore 0,4mm altezza 1710mm e larghezza 1460mm oppure 2000mm, altezza struttura 1950mm, colore struttura nero.

CARATTERISTICHE	BENEFICI
Poco ingombro e leggero	Di facile trasporto e movimentazione
Stabile e robusto	Mantiene le sue caratteristiche nel tempo
Tenda sostituibile	In caso di danno si sostituisce solo la tenda

