

## Scheda tecnica prodotto



## AIRMAX®+ con TRANSLIGHT™ FLIP 455

Sistema AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura TRANSLIGHT FLIP 455

- **Protezione dal particolato TH3** (massimo rating esistente)
- **8 diverse** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- **Certificato** IP 54
- **Vibrazione e allarme del filtro** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria
- Dotato di **batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh**. Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a **10 ore** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- In combinazione con il maschera per saldatura Translight 455 - dotato della **nuova tecnologia grip strip** per sollevare o abbassare facilmente il flip up della maschera per saldatura, liberando **la visiera extra-larga in policarbonato** per le operazioni di molatura
- L'unità è certificata CE

Condotto dell'aria integrato con connessione al tubo

Tubo di respirazione con copertura ignifuga - protezione da scintille e spruzzi

Controllo del flusso d'aria alla parte superiore o inferiore della maschera

Sistema d'aria integrato

Comandi larghi Facile da utilizzare con guanti saldatura



40041

**Vibrazione e allarme sonoro del filtro** - cambio filtro / batteria quasi scarica

**TRANSLIGHT™**  
SERIES

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e maschera per saldatura PAPR con ADF (filtro antiodore venduto separatamente)

- **ADF True Color**
- **Classi ottiche 1/1/1/1**
- **Eccellente velocità di commutazione di 0.1 ms**
- Dimensione visore 110 x 90 mm, area di visuale 98 x 62 mm
- Gamma di oscuramento 4/5-8/9-13, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni

Modulo ADF ribaltabile

## TRANSLIGHT™ SERIES

Dotato di bardatura Speed Dial Jackson Safety®

**370**  
SPEED DIAL

- Lente esterna - spessore 1.5 mm
- Maggiore **resistenza all'impatto**
- Maggiore **resistenza al calore** per lavori ad alto amperaggio

Tecnologia a 4 sensori

**Visiera extra-larga da 205 x 155 mm**  
**Area di visuale di 250 cm quadrati**

- Visione periferica superiore
- Sollevata per la molatura,
- abbassata per la saldatura

Grado B per la resistenza all'impatto

TH3

IP 5 4

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0082



>5 amp



### SISTEMA AIRMAX+ CON TRANSLIGHT FLIP 455 PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf.
40041	AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura Translight Flip 455	1

### PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf.
40341	Tubo FR con copertura, 105 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Blocco motore AIRMAX+ - 8 velocità (solo blocco motore)	1
40332	Filtro HEPA PAPR	1
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
40101	Kit testa Translight Flip 455 completo visore escluso	1
40201	Bavaglio per Translight Flip 455 PAPR	1
40391	Borsa da trasporto PAPR	1