



Descrizione

Serie Saldatura

- ▼ Guanto di seconda categoria di rischio CAT II.
- ▼ Guanto top di gamma per saldatori professionisti, flessibile e comodo da usare, lunghezza 35 cm.
- ▼ Costruzione ergonomica e pollice inserito per il massimo comfort e protezione della mano, in operazioni gravose ed estese nel tempo.
- ▼ Interno completamente foderato di cotone jersey, con trattamento FR (Flame Retardant).
- ▼ Cuciture filato Kevlar® nascoste e protette.
- ▼ Ottime resistenze meccaniche e termiche.
- ▼ Spessore: 1,50 mm.
- ▼ Guanto da saldatura di tipo A, consigliato per intense operazioni di saldatura e per saldatura in genere.

Materiali

- ▼ Pelle crosta bovina, cotone

RESISTENZE MECCANICHE (EN388)

 EN388 4243X	ABRASIONE	4
	TAGLIO	2
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	X
 EN407 314X3X	COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA	3
	CALORE DA CONTATTO	1
	CALORE CONVETTIVO	4
	CALORE RADIANTE	X
	PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO	3
	GRANDI QUANTITA' DI METALLO FUSO	X

CARATTERISTICHE TECNICHE



MARCATURA



4243X



314X3X

CAT. II

TAGLIE

9 10 11

SPESSORE

1,50

LUNGHEZZA

35 cm

CONFEZIONAMENTO

12 paia (confezione minima) / cartone originale 60 paia

Applicazioni Tipiche

- ▼ Saldatura MIG e in generale, tutti i processi di saldatura. specifico per i professionisti in questo campo.

STANDARDS

- ▼ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▼ **EN388** (Resistenze Meccaniche)
- ▼ **EN407** (Calore e Fiamma)
- ▼ **EN12477 Tipo A** (Guanti di Saldatura)