





- 1** Asta rigida removibile e intercambiabile
- 2** Fascia interna removibile che impedisce l'ingresso di polvere
- 3** Fascia elastica intercambiabile (inclusa)
- 4** Telaio rigido regolabile in altezza

## Descrizione

- ▼ Vetri ad alta resistenza, con perno removibile.
- ▼ Include asta rigida removibile e fascia elastica, facilmente intercambiabile con un clic.
- ▼ Il perno rigido è regolabile in altezza.
- ▼ Include bande anti scivolo all'estremità per evitare che gli occhiali si muovano, fissandoli all'utilizzatore.
- ▼ L'elastico è regolabile in lunghezza.
- ▼ All'interno dell'oculare è presente una fascia removibile in EVA per prevenire l'intrusione di polvere, particolarmente indicata per lavorare contro la proiezione di particelle ad alta velocità.
- ▼ L'asta rigida è regolabile in altezza e l'elastico in lunghezza.
- ▼ Lente in policarbonato ad alto spessore resistente alle particelle e con filtro UV contro le radiazioni ottiche (EN170).
- ▼ Valido per lunghi periodi di utilizzo (classe ottica 1) .



## Confezionamento

8 unità (unità minima di vendita) 200 unità (scatola)

## Normative

- ▼ **EN166 1F, EN170 2C-1,2**

## Applicazioni

- ▼ Valido per lunghi periodi di utilizzo  
Resistente alle particelle, alta velocità, basso impatto energetico (45 m/s).  
Filtro UV



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

