

GUIDA AL PRODOTTO

GFK4

MASCHERA DI SALDATURA



Normative:	CE EN 175
Utilizzi:	Saldatura, Impatto proiezioni, alta resistenza al calore fino a 350°C
Componente Maschera:	Fibra di vetro
Componente poggiatesta:	Bardatura in Nylon e fascette in cotone
Specifica vetri:	Vetro din 11 (110x90mm) più protezione esterna in policarbonato.
Confezionamento:	1 pezzo/10 pezzi cartone chiuso
Modelli disponibili	Vedere tabella

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Vetro / mm</i>	<i>Qtà / conf.</i>
250801	GFK4 fibra di vetro	90x110mm	1

Mercati principali: Carpenteria medio - pesante, Cantieristica, Fonderie, Industriale, Metalmeccanico.

Applicazioni: Tutti i procedimenti di saldatura ad arco anche ad elevate temperature Fino a 350°.

Descrizione Prodotto: Maschera di saldatura ad elevata resistenza meccanica. Grazie alla sua robustezza è ideale per lavorazioni di carpenteria pesante, cantieristica e ad amperaggi elevati. La sua resistenza al calore è superiore al 50% rispetto alle altre maschere in commercio. La sua linea favorisce le lavorazioni in luoghi ristretti, mantenendo un'ottima protezione del sottogola e della nuca.

CARATTERISTICHE	BENEFICI
Massima resistenza meccanica	Più del 50% di resistenza rispetto alle normali maschere
Design	Ideale per luoghi angusti. Protezione garantita
Casco in fibra di vetro	Lavorazioni con alto sviluppo di calore max 350°C