


SENZA METALLO
S1P
ENTRESUELA DE KEVLAR

CE

BAIO
Modello
BAIO S1P SRA
Codice
240 (Taglie 36-47)

PROTEZIONE CAVIGLIA

PUNTALE COMPOSITO

INTERSUOLA DI KEVLAR

LIBRE DI METAL

RESISTENTE AGLI OLII

ANTISTATICO (A)
Caratteristiche:

Scarpa con lacci in pelle scamosciata. In blu navy con dettagli a contrasto in azzurro.

- ✓ Realizzata in pelle scamosciata ad alta resistenza, con uno spessore di 1,6 mm, offre la massima resistenza della sua categoria allo strappo e flessione, impedendo che si deformi con l'uso e recuperi la sua forma dopo l'impatto. Al suo design ergonomico è stata aggiunta un'imbottitura a rete all'interno anti-sfregamento, progettata per offrire protezione e comfort superiori alle calzature tradizionali. Tacco rivestito in mesh. una suola in gomma + EVA cementata. La suola è antiscivolo e resistente agli idrocarburi (FO), agli oli e agli alcali, che lo rende ideale per ambienti scivolosi o ambienti in cui si lavora con liquidi o oli. un nucleo anti-perforazione in Kevlar®, con resistenza fino a 1100 N (P). Kevlar® è un polimero totalmente aromatico, fusibile, cinque volte più resistente dell'acciaio in condizioni di peso uguale. Ha una resistenza termica e alla fiamma molto alta. Inoltre, le sue proprietà tensili sono superiori a quelle delle normali fibre tessili. Questo tipo di fibra ha prestazioni molto più elevate rispetto ad altre fibre, che combina resistenza e peso leggero, con comfort e protezione.
- ✓ Antistatico (A), resistente alla flessione e allo strappo. Elevata resistenza all'abrasione, alla compressione e all'impatto. una soletta traspirante e antistatica, con membrana integrata che assicura che il piede rimanga fresco, asciutto e privo di cattivi odori.
- ✓ La scarpa offre un'ampia protezione della punta, grazie alla sua elevata resistenza alla compressione e all'impatto. fornisce sicurezza contro impatti fino a 200 J.
- ✓ **Non contiene parti metalliche:** non contiene fibbie metalliche, l'intersuola è in kevlar® e la punta è in composito ad alta resistenza, super leggero e ultra flessibile, che consente di proteggere la punta con una resistenza equivalente a quella di una punta in metallo, ma con i benefici di sentire la scarpa più morbida, consentendo il suo uso più a lungo e fornendo un maggiore comfort. Inoltre, non viene rilevato dai metal detector e conduce meno calore o freddo.
- ✓ Il risultato di un design perfettamente studiato nel processo di produzione garantisce una durata della scarpa molto lunga di sicurezza e comfort incomparabile, flessibilità e resistenza.

Marcatura scarpe

SRA	Antiscivolo su pavimenti con rivestimento in ceramica con soluzione di sodio lauril solfato.
S1	Requisitos básicos (SB) - Tallone chiuso - Antistatica (A) - Assorbimento di energia del tallone (E) - Resistenza agli olii (FO)
P	Suola resistente alla penetrazione.

Normative
S1P SRA EN ISO 20345
Confezionamento
1 paio (unità di vendita minima) / 10 paia (cartone)

WWW.SAFETOP.NET
