

Codice prodotto

30 00 00PA

(Include cintura comfort, carica batteria multiplug, batteria, filtri P R SL e indicatore di flusso)

DescrizioneSistema filtrante autonomo
alimentato a batteria**Normative**

EN 12941 classe di protezione TH3; NPF = 500

Durata batteria

fino a 10 ore (filtro nuovo, batteria standard a piena carica e velocità minima)

fino a 15 ore (filtro nuovo, batteria lunga durata a piena carica e velocità minima)

Flusso d'aria

Variabile 160/175/190/210 lpm

Allarmi

Visivo, sonoro e vibrazione per batteria scarica e/o filtro intasato

Controllo flusso

Mantiene un flusso costante a prescindere dalla carica batteria e dallo stato dei filtri

Motore

Motore senza spazzole con cuscinetti a sfera di alta qualità

Batteria

Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah

Ciclo di vita fino a 500 ricariche

Durata ricarica: inf. a 3 ore

Carica batteria

Completamente automatico controllo a microprocessore

Input: 100 - 240 V (50/60 Hz)

Output: 16,8 V

Prese: EURO, UK, US and AUS

Cintura

Cintura comfort imbottita

Circonferenza: fino a 1 500 mm

Peso

980 g (incluso batteria standard)

Dimensioni

235 mm / 126 mm / 65 mm

Materiali

Unità: Poliammide ad alte prestazioni Zytel ST801

Cintura: parte tessile - poliestere / nylon / gommapiuma

parti in plastica - poliamide

Rumorosità

< 70 dB

Tubi raccordo kit testa

70 00 60 - Tubo flessibile leggero

70 00 60BJ - Tubo flessibile leggero attacco BJ

Lunghezza regolabile: 600 mm - 1 100 mm / Peso: 150gr

Condizioni di immagazzinamento
Condizioni operative

- 10°C a + 55°C, umidità 20 - 80 % RH

+ 10°C a + 40°C, humidity 20 - 80 % RH

