



CE**D TEST**
DOLOMITE

- 1** Nasello preformato comfort
- 2** Nastri di regolazione
- 3** Fermaglio di aggancio
- 4** Griglia di plastica preformata
- 5** Protezione in schiuma
- 6** Valvola esalazione più grande

Descrizione

- Respiratore monouso FFP3 NR D, progettato per offrire la massima protezione e il massimo comfort.
- Maschera preformata extra leggera con perimetro bordato. Minimo affaticamento della respirazione, gradevole e di alta accettazione da parte dell'utente.
- Con griglia in plastica esterna in polipropilene, che protegge la forma della maschera e ne raddoppia la vita utile. La rete protettiva esterna protegge il materiale filtrante dallo sporco e impedisce l'ingresso di particelle di grandi dimensioni che potrebbero danneggiarla prematuramente. Inoltre, essendo più resistente del materiale filtrante, lo protegge da pieghe o rughe, prolungandone l'efficienza; non interferisce con la resistenza respiratoria, mantenendo la sua forma e contribuendo ad aumentarne la stabilità e la regolazione.
- Struttura speciale esclusiva, che offre grande morbidezza, adattabilità ed elasticità, grazie alle caratteristiche del materiale e al design del profilo del nasello con protezione in schiuma extra morbida su tutto il profilo, che si adatta perfettamente a qualsiasi anatomia e offre un'ottima tenuta.
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni, di grande dimensione; mantiene l'interno della maschera fresca, riducendo il contenuto di CO₂.
- Testato nei confronti della polvere Dolomite.
- Con regolazioni in gomma. Include staffa di apertura, che rende l'operazione semplice, confortevole e sicura.
- Non contiene lattice, silicone o PVC, per prevenire irritazioni o allergie cutanee nei soggetti più sensibili.
- Compatibile con la maggior parte degli occhiali, visiere facciali o altri elementi di protezione del viso.

Materiali

- Polipropilene

Applicazioni Tipiche

- Indicato per polveri tossiche, fumi e polveri a base d'acqua. Per lavorare con fibre di amianto, cadmio, arsenico, piombo, nichel, cromo, oli e pulizia di tubi di raffreddamento, contro alcuni batteri, ...

Certificato contro la polvere Dolomite

Il test opzionale di ostruzione "Dolomite" ha lo scopo di verificare il mantenimento della capacità filtrante quando una certa quantità di dolomite viene fatta passare attraverso il filtro (polvere finissima che ostruisce i pori e satura la superficie filtrante). Le maschere che includono la lettera "D" sono adatte all'uso contro questo tipo di polvere. Ideale per l'esposizione alle polveri di legno e altri materiali imbrattanti.

Confezionamento

5 pezzi (box dispenser) / 60 pezzi (cartone originale)
Colore: bianco

STANDARDS

EN 149+A1

WWW.SAFETOP.NET