

C CARBONI
ATTIVI



Descrizione

- ▶ Respiratore monouso FFP2 preformato con due valvole di esalazione.
- ▶ Nasello regolabile in larghezza con lamella di alluminio situato nella parte superiore della maschera.
- ▶ Guarnizione di morbida schiuma intorno su tutto il contorno per maggior comfort a contatto con la pelle.
- ▶ Due valvole di esalazione, una per lato; la forma cilindrica orientata di 2 cm Ø aiuta a rinnovare l'aria esalando ai lati e facilitare la respirazione.
- ▶ Filtro di carbone attivo per evitare odori, non sostituibile.
- ▶ Adattamento mediante due bande elastiche regolabili frenate da perni posizionati su entrambe le estremità della maschera

STANDARDS

EN 149+A1

Materiali

- ▶ Cellulosa

Applicazioni Tipiche

- ▶ Indicata per polveri tossiche, fumi e polveri a base d'acqua. Per lavorare con fibre o particelle fastidiose. Contro amianto, piombo, fumi di acciaio e zinco, solfuro di cromo e olio, pulizia dei tubi di raffreddamento, ecc.

Modello con carbone attivo

aiuta ad eliminare gli odori e il disagio causati da bassi livelli di vapori organici che si trovano nelle condizioni di lavoro più comuni e anche in saldatura.

Confezionamento

5 pezzi (per box) / 100 pezzi (cartone originale)



WWW.SAFETOP.NET

