

MASCHERA PIENOFACCIALE PANAREA REF. 36601 Classe 2

LANSEL
ITALIA S.p.A.
SAFETOP®



Descrizione

- ▼ DPI di Categoria III. Maschera pieno-facciale completamente in silicone, progettata per posizionare un filtro di classe 2.
- ▼ Facciale di silicone ipoallergenico di facile adattamento e veloce pulizia. Estremamente delicato per la pelle ed estremamente flessibile, sia alle alte sia alle basse temperature, garantisce una tenuta ermetica su qualsiasi tipo di viso.
- ▼ Visiera in policarbonato temprato, antigraffio e antiappannante.
- ▼ Molto resistente anche alla distorsione.
- ▼ Ampio angolo di visione di 180° orizzontalmente e verso il basso.
- ▼ Elevata resistenza agli urti (visore da 2,2 mm di spessore).
- ▼ Include valvola di espirazione, diaframma fonico, valvola di inalazione e chiusura della valvola.
- ▼ Imbracatura di regolazione a cinque punti, di plastica EPDM.
- ▼ I filtri sono posizionati con inclinazione ideale in modo che non interferiscano con il campo visivo dell'utente.
- ▼ Peso distribuito ergonomicamente: 700 g.
- ▼ Conservare a una temperatura compresa tra -20°C e + 50°C con umidità non superiore all'80%.
- ▼ Perdita della guarnizione inferiore al 2%: eccellente tenuta.
- ▼ Non usare quando la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17% in volume.
- ▼ Con alloggiamento per un filtro di classe 2 con filettatura EN148-1
* Fornita senza filtro *

Confezionamento

- ▼ 1 pezzo / 12 pezzi (cartone originale)

Materiali

- ▼ Maschera in silicone con visiera in policarbonato

Applicazioni Tipiche

- ▼ Protezione respiratoria in base al rischio:
Consultare la tabella di selezione dei filtri

Ricambi

RICAMBI per PANAREA

COPRIVISIERA monouso (Conf. 10 pezzi) Ref. 36602

Test	ISPIRAZIONE (mbar)		ESALAZIONE (mbar)	
	Standard	Risultato	Standard	Risultato
25 cicli/min x 2l/ciclo	2,5	1,2	3,0	1,8
30 l/min	0,5	0,12		
95 l/min	1,5	0,55		

STANDARDS

- ▼ **EN136**
(Attrezzatura per la protezione delle vie respiratorie. Maschere pienofacciale)
- ▼ **EN166 1B**
(Protezione individuale degli occhi)



WWW.SAFETOP.NET

