

AerTEC™ CA27

Maschera di saldatura



Descrizione

Maschera di saldatura con visore elettronico

Applicazione

Adatta a tutti ii itipi di saldatura TIG compreso

Scheda tecnica

AerTEC™ CA27

Maschera di saldatura



Specifiche tecniche

Codice	40 27 01
Peso	470 g
Dimensioni	330 mm / 210 mm / 290 mm
Visore auto oscurante	AerTEC® X-110 TC codice: 40 51 10 Dimensioni 110 x 90 mm Area visiva 100 x 52 mm DIN 4-5/8- 9/13 Classe ottica 1/1/2 EN379 Alimentazione a batteria sostituibile CR2032 Modalità molatura Regolazioni interne: Saldatura/molatura; Din 5-8 9-13; sensibilità e tempo di ritorno al chiaro 4 sensori indipendenti Garanzia 2 anni
Materiali	Maschera - ABS Visore - ABS Vetrini di protezione - policarbonato
Normative / classe di protezione	EN 175 B EN 166 1B EN 379 1/1/2
Condizioni stoccaggio	- 10°C to + 55°C, umidità 20 - 95 % Rh
Condizioni operative	0°C to + 60°C, umidità 20 - 95 % Rh

Accessori compatibili e ricambi

Codice

Casco AerTec No visore	40 27 97
Poggiatesta	70 27 41
Visore auto oscurante AerTec True Color	40 51 10
Protezioni esterne per AerTec 114,5x104mm	702771
Protezioni interne visore AerTec 106x58mm	702772
Fascia antisudore standard	J8337

Avviso di esclusione di responsabilità

Si ritiene che tutte le informazioni qui contenute siano accurate e soggette a modifiche senza preavviso. Gli utenti dovrebbero valutare in modo indipendente l'idoneità di ciascun prodotto per le proprie applicazioni. I prodotti CleanAIR® non sono progettati per e non possono essere utilizzati in tutte le applicazioni.