

NUOVO

JACKSON[®]
SAFETY

Maschere per saldatura



Scheda tecnica prodotto

Maschere per saldatura Jackson Safety[®]

LANSEC
ITALIA SRL



TRANSLIGHT™ + 555

Maschera per saldatura auto-oscurante
TRANSLIGHT+™ 555

La serie Translight™ incarna la filosofia della nostra nuova progettazione globale. Uniamo le dotazioni più importanti del settore alle nuove scoperte in campo tecnologico per oltrepassare i confini dell'industria della saldatura.

- Il guscio di Translight™ è dotato di un design moderno ed elegante
- Il maschera è leggero ed ergonomicamente bilanciato per ridurre lo stress e l'affaticamento
- Il filtro auto-oscurante rispetta lo **standard per la chiarezza ottica 1/1/1/1**, il più alto del settore
- Include un pulsante esterno per la molatura, in modo che chi lo utilizza possa commutare facilmente da una modalità all'altra
- È dotato di un nuovo regolatore dell'oscuramento esterno per favorire la messa a fuoco
- Il nuovo regolatore dell'oscuramento può impostare precisamente gli oscuramenti fino all'oscuramento totale +/- 1, con due livelli di incrementi dell'oscuramento
- Con questo versatile ADF si possono eseguire lavori di saldatura, molatura e taglio
- Include il sistema a cricchetto brevettato bardatura **370 Speed Dial**
- I comandi digitali avanzati costituiscono un grande miglioramento per la qualità della vita dei saldatori
- Velocità di commutazione di 0.2 ms



46250

TRANSLIGHT™
SERIES

Jackson Safety stabilisce NUOVI standard in termini di **larghezza dell'area di visuale** dei maschere per saldatura

A / Une / Eine / Una / La

SureWerx™

Brand / Marque / Marke / Marca

Lansec Italia srl
www.lansec.it - info@lansec.it
Tel. 0299785118 Fax 0299785189

TRANSLIGHT[™] SERIES

- Lente esterna - spessore 1.5 mm •
- Maggiore **resistenza all'impatto** •
- Maggiore **resistenza al calore** per lavori ad alto amperaggio

Leggero ed ergonomicamente bilanciato per ridurre lo stress e l'affaticamento

Tecnologia a 4 sensori



Dotato del meccanismo a cricchetto Jackson Safety della serie® premium 370 **Easy Grip-Easy Turn – IL MIGLIORE NEL SETTORE!**



- Modalità molatura esterna
- Comodo regolatore esterno dell'oscuramento
- Innovazione digitale
- Micro regolazione in base alle condizioni dell'occhio e dell'ambiente
- Impostazione degli oscuramenti +/- con la massima precisione, oscuramento completo con due incrementi della regolazione dell'oscuramento

- **ADF True Color**
- **Classi ottiche 1/1/1/1**
- Velocità di commutazione di 0.2 ms
- Dimensione cartuccia 114 x 133 mm, **area di visuale molto ampia di 98 x 82 mm**
- Gamma di oscuramento 3/5-8/9-14, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni

Rating B per la resistenza all'impatto

DATI TECNICI

TRANSLIGHT+ 555

Area di visuale	98 x 82 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
True Color	sì
Peso	632 g
Oscuramento in stato aperto	3
Oscuramento in stato chiuso	5-14
Pulsanti di comando	digitali
Regolazione dell'oscuramento	sì / interna
Regolazione della sensibilità	sì / interna
Regolazione del ritardo	sì / interna
Modalità molatura	sì / esterna
Tempo di commutazione	0.2 ms
Alimentazione	celle solari e batterie al litio (CR2032)



Abbinabile ad AIRMAX+



> 5 Amp



TRANSLIGHT+ 555

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46250	Maschera per saldatura TRANSLIGHT+ 555 con ADF, nero	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46452	Translight+ 555 - ADF di ricambio	1
46925	Piastre di sicurezza esterne Translight+ 555 (confezione da 10)	10
46915	Piastre di sicurezza interna Translight+ 555 (confezione da 10)	10
46995	Translight+ 555 - Telaio di trattenimento di ricambio	1
20693	Bardatura 370 di ricambio per Translight	1