

RACERLUX

COATED 60-32

Driver style



Repellente
di liquidi

TRATTAMENTO
ANTIMICROBICO
ANTIBATTERICO



EN388:2016



4121X



Descrizione

Guanto di protezione contro rischi meccanici. Filato 15G grigio di nylon/lycra® completamente rivestito di nitrile super-schiuma nero; la più sottile ed esclusiva alternativa alla pelle.

Standards

Guanti conformi ai requisiti della direttiva DPI 89/686/CEE e alle normative europee EN 420 e EN 388

Costruzione

Rivestimento: super-schiuma nitrile.
Fodera: nylon/lycra®
Polsino: personalizzato + elastico dorso
Finitura: bordatura poliestere colorata

Vantaggi

Morbidi, flessibili e duraturi

- Modello "Driver" di nitrile supersottile
- Filo continuo AKL nylon/lycra®, comfort estremo
- Interessanti resistenze meccaniche per la categoria di guanto, abbinata ai livelli massimi di destrezza, sensibilità e tattilità; una seconda pelle che sostituisce il guanto classico di pelle
- Avvolge e protegge la mano contro i rischi meccanici, amplifica la libertà di movimento.
- Ottima calzata, forma anatomica, non affatica la mano, studiato per lunghi periodi di utilizzo ininterrotto; presa eccellente in tutte le condizioni e repellenza al grasso e oli densi.
- Sfilamento agevolato per consentire rapidità di cambio/intervento nelle operazioni ripetute.
- Elastico al polso sulla parte dorsale; ottimizza la calzata e non compromette o intralcia qualsiasi movimento ordinario/straordinario.
- Guanto versatile e polivalente per gli usi più disparati: assemblaggio, costruzione, carpenteria, gestione di ambienti sporchi, unti, uso macchinari e guida automezzi, settore automobilistico, idraulica, garage, carrozzeria, gommisti, etc.



Taglie

6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Confezionamento

144 paia per cartone | 12 paia per sacchetto

Appalato con "cavaliere" per esposizione