DFYLUX COATED 60-42

Presaottimizzata

Meno sforzo per la mano, più sicurezza La finitura "ventosa" migliora la presa del guanto



Descrizone

Guanto di protezione contro i rischi meccanici, completamente rivestito di nitrile compatto blu e doppio strato sul palmo con finitura "ventosa" colore nero, su filato 15G nero nylon/ lycra®

Standards

Guanti conformi ai requisiti della direttiva Europea per i DPI 89/686/CEE e alle norme europee EN 420 e EN 388

Costruzione

Rivestimento: nitrile doppio strato
Fodera: nylon/lycra® filo continuo
Polsino: nylon/lycra® + elastico
Finitura Codino Coloro poloro policitore

Finitura Codice Colore polso: poliestere





Doppio Rivestimento



EN407:2004



Vantaggi

Resistente a olio, grasso e acqua

Morbido, flessibile e duraturo

- Guanto di nitrile, doppio strato sul palmo, repellente a acqua, olio, grasso e sporcizia in genere
- Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità, per un guanto così duraturo e con prestazioni meccaniche notevoli; minimo affaticamento della mano e massimo comfort
- "Sigilla" i rischi fuori; la mano rimane protetta, fresca e confortata per tutto il giorno
- Eccellente presa: palmo e punta delle dita con finitura "ventosa". Presa eccellente sull'asciutto, ma eccezzionale sull'umido, oli e grasso. La finitura migliora la presa del guanto anche in presenza di acqua ed emulsioni lubrorefrigeranti utilizzate su macchine utensili, ecc.
- Ottima resistenza alla permeazione dei liquidi.
 Oli e altre sostanze non penetrano il guanto.
- Rimane morbido e flessibile e permette interventi e manipolazioni di precisione, nonostante le doti e caratteristiche di protezione per lavori gravosi
- Il polsino lavorato a maglia impedisce ai detriti di lavorazione e sporco di entrare nel guanto
- Ideale per l'indotto "petrolifero, ambienti sporchi, assemblaggio pesante, costruzioni, edilizia, meccanica, carpenteria, macchine, settore automobilistico, lamiere, etc.





6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Confezionamento

144 paia per cartone | 12 paia per sacchetto

Appaiato con "cavaliere" per esposizione



