

SCANDYLUX

60-52



Descrizione

Guanto di protezione contro rischi meccanici e termici. Fodera 15G poli-estere e 10G bouclé acrilico spazzolato doppio strato arancio, rivestito completamente di sottile schiuma di nitrile con trattamento di repellenza ai liquidi.

Standards

Guanti conformi ai requisiti della direttiva Europea per i DPI 89/686/CEE e alle norme europee EN 420, EN 388 e EN511

Costruzione

Rivestimento: schiuma di nitrile.
Fodera: bouclé acrilico, termico
Finitura Codice Colore polso: poliestere



Vantaggi

Guanto repellente ai liquidi per resistere al freddo e all'umido

- Completamente rivestito di nitrile espanso super sottile. Fodera acrilica bouclé da 10G. Molto morbido per proteggere contro il freddo, garantendo ottimo isolamento e comfort.
- La costruzione a maglia ergonomica senza cuciture si adatta meglio alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza e durata; comfort assicurato più lungo.
- Resistenza extra al freddo: ideale per i compiti in cui i lavoratori hanno bisogno di protezione dal freddo, mantenendo comodità e destrezza.
- Adatto per l'uso in ambiente umidi/freddi. Ottima resistenza alla permeazione di liquidi. L'olio non penetra nel guanto per molto tempo.
- Avvolge e protegge la mano contro rischi meccanici, rimanendo flessibile e caldo.
- Il polsino lavorato a maglia aiuta a prevenire il possibile ingresso di sporco e detriti nel guanto.
- Ottima resistenza all'abrasione, simile a guanti più pesanti e meno confortevoli.
- Massima flessibilità e destrezza (livello 5).
- Ideali per assemblaggio, costruzione, costruzione, carpenteria, macchine garage, forestali, trasporti, ecc. nella stagione fredda o celle refrigerate.



EN388:2016



4121X



Taglie

8/M 9/L 10/XL

Confezionamento

144 paia per cartone | 12 paia per sacchetto

Appalato con "cavaliere" per esposizione