

HANDYLUX COATED 60-62

 **ultra** leggero

Solo 24 g

 **long
Life**

**Non lascia
impronte**

Antiscivolo



Descrizione

Guanto di protezione contro rischi meccanici. Filato 15G bianco di nylon/lycra® con rivestimento super-schiuma di nitrile ultima generazione fino al posino, il più sottile e morbido al mondo

Standards

Guanti conformi ai requisiti della direttiva DPI 89/686/CEE e alle normative europee EN 420 e EN 388

Costruzione

Rivestimento: super-schiuma nitrile LG.
Fodera: nylon/lycra®
Polsino: nylon/lycra® + elastico
Finitura Codice Colore polso: poliestere

Vantaggi

Elasticissimo e duraturo

- Leggerissimo, sottile, assorbe ed allontana il sudore; consente la massima destrezza e tattilità
- Filo continuo AKL senza cuciture di nylon/lycra®
- Completamente rivestito per protezione extra
- Presa eccellente in tutte le condizioni di lavoro
- Nuova generazione super-schiuma di nitrile per una traspirazione ineguagliabile
- Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità, per un guanto di lunga durata, con il massimo livello di destrezza e prestazioni meccaniche di rilievo, pronto al confronto coi prodotti più prestigiosi
- Avvolge e protegge la mano contro i rischi meccanici, rimanendo flessibile per massima tattilità.
- Il polsino e maglia elasticizzata mantiene la calzata perfetta e impedisce a detriti di entrare
- Colore bianco; senza silicone, controllo dello sporco e protezione del prodotto.
- Applicazioni: manipolazione piccoli componenti, prodotti da non segnare e proteggere, industria automobilistica, utilizzo di piccoli utensili e strumenti, montaggio, manutenzione, logistica, imballaggio, carta, plastica, edilizia, laboratori, ...



EN388:2016



4121X



Taglie

6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Confezionamento

144 paia per cartone | 12 paia per sacchetto
Appaiato con "cavaliere" per esposizione

LANSEC
ITALIA

www.lansec.it info@lansec.it

digitx-gloves.com

digitX