



CAT II  
CE

EN388  
  
4X42D

ABRASIONE	4
TAGLIO	X
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	2
TAGLIO TDM	D

## SPECIFICHE

TAGLIE 7-8-9-10-11

CE **EN ISO 21420:2020**  
**EN388:2016+A1:2018**

CONFEZIONAMENTO 12 paia / 144 paia

MATERIALI Filato AKL di Grafene/Metal Q+NYLON, Spandex®.  
Rivestimento completo di nitrile doppio strato, impermeabile e sul palmo con finitura microventose, blu e nero.

## CARATTERISTICHE

- + DPI di seconda categoria CAT II.
- + Finezza 15" aghi.
- + Indice resistenza taglio TDM "D".
- + Non contiene fibra di vetro.
- + Impermeabile.
- + Doppio strato di nitrile sul palmo.
- + Rinforzo incrocio pollice/indice.
- + Ottime resistenze meccaniche.
- + Morbido e flessibile nonostante le resistenze.
- + Destrezza indice 5.
- + Polsino elastico per impedire l'entrata di polveri e detriti e assicurare massimo comfort e maneggevolezza.



**SAFETOP.NET**

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -  
Inías (Oleiros, A Coruña) SPAIN

**LANSEC**  
**ITALIA**

info@lansec.it  
www.lansec.it