



CAT II

Materiale
riciclaggio

EN388



4X42D

ABRASIONE 4

TAGLIO X

STRAPPO 4

PERFORAZIONE 2

TAGLIO TDM D



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

6-7-8-9-10-11

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

IMBALLAGGIO 12 paia/144 paia

MATERIALE

UHMWPE/poliestere-riciclato/nitrile
riciclato rivestito di microschiuma
Fodera in Spandex, rinforzo in nitrile
nell'imbottitura del pollice

APPLICAZIONI

Lavori di protezione dai tagli, manipolazione
di utensili e parti metalliche, manipolazione
di vetro, plastica...

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + calibro 18".
- + Guanto antitaglio con resistenza TDM livello D.
- + Privo di metallo.
- + Poliestere riciclato.
- + Valido per il touch screen.
- + Rivestimento in nitrile riciclato.
- + Palmo in tessuto rivestito in nitrile con rinforzo per il pollice per una maggiore durata.
- + Polsino elasticizzato per massimizzare l'adattabilità e il comfort di utilizzo.
- + Destrezza livello 5.
- + Massima resistenza all'abrasione e allo strappo.
- + Non contiene fibra di vetro.



SAFETOP.NET

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -
Iñías (Oleiros, A Coruña) SPAINinfo@lansec.it
www.lansec.it