

FORTYLUX-B

64-61

CUT LEVEL B

Descrizione

Guanto di protezione contro i rischi meccanici. 18G UHMWPE/fibra vetro incapsulata. Resistente al taglio indice B con rivestimento di nitrile. Rinforzo tra pollice e indice.

Standards

Conforme ai requisiti del Regolamento UE 2016/425 e alle norme Europee EN420:2020 e EN388:2016

Costruzione

Rivestimento palmo: Schiuma di Nitrile
Filato: UHMWPE/fibra incapsulata
Finitura Codice Colore polso: poliestere

Vantaggi

Extra sottile & traspirante

- Prestazione ISO13997 resistenza taglio "B"
- Tecnologia avanzata per i filati che offre buona protezione al taglio, estremamente morbido, flessibile e confortevole. Ideale per lavori di precisione e rischi critici di taglio/lama.
- Rivestimento di Nitrile formula "espanso".
- Eccellente resistenza a oli e grande presa.
- Destrezza, sensibilità e tattilità senza rivali, una seconda pelle con livello massimo di destrezza (indice 5)
- Vestibilità aderente. Protegge la mano dai rischi meccanici rimanendo flessibile e confortevole a lungo.
- Maggiore igiene grazie al trattamento antibatterico: comfort di lunga durata, sicuro e fresco. Funzione igienica Sanitized®.
- Polso extra lungo lavorato a maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.
- Rigenerabile: abbiamo sviluppato test interni per misurare le resistenze meccaniche e dopo 10 lavaggi la prestazioni sono invariate. Lavare a 40° C in lavatrice con altri indumenti.
- Applicazioni Tipiche: industria automobilistica, del vetro, della carta, produzione di lame, manutenzione di macchinari e attrezzature, magazzino, logistica, assemblaggio ...



EN388:2016



4X31B



TRATTAMENTO
ANTIMICROBICO
ANTIBATTERICO

+ Taglie

6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

+ Confezionamento

Cartone originale 144 paia - buste 12 paia
Con cavaliere individuale