

Codice Prodotto	70 29 00	
Descrizione	Kit testa CA-29 Evolve (vetro inattinico incluso)	
Prodotto Normative	EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B	
Protezione del tratto respiratorio	quando usato con: <ul style="list-style-type: none">• CleanAIR® sistemi filtranti garantisce un livello di protezione fino a TH2 in accordo con EN 12941• CleanAIR® sistemi filtranti ad aria compressa garantiscono un fattore di protezione 2A in accordo con EN 14594	
Protezione occhi	Viene fornito con vetro inattinico DIN10 110x90mm	
Protezione viso	contro l'impatto di particelle ad alta velocità e media energia viene garantita dalla visiera in policarbonato e fornisce protezione certificata secondo EN 166 - Classe "B"	
Peso	500 g (incluso il vetro)	
Dimensioni prodotto	270 mm / 220 mm / 320 mm	
Dimensioni visiera	165 x 95 mm	
Colore	black	
Materiale	Maschera - PA (Zytel) Visiera - Policarbonato	
Tipo di tubo consigliato	71 00 60 - Tubo flessibile leggero filettatura Interna CA40x1/7" Lunghezza: regolazione automatica: 600 mm - 1 100 mm / Peso: 225 g	
Condizioni di immagazzinaggio	-10°C to + 55°C, humidity 20 - 80 % RH - avoid long exposure of UV radiation	
Condizioni operative	+10°C to + 40°C, humidity 20 - 80 % RH	
Settori di applicazione	La maschera di saldatura CA-29 Evolve è costituita da uno schermo per saldatura e smerigliatura con un sistema di distribuzione dell'aria integrato. Fornisce sufficiente protezione delle vie respiratorie, occhi e orecchie in ambienti industriali estremamente pesanti. La maschera CA-29 trova applicazione in molti settori come la saldatura, l'industria automobilistica, l'industria navale, ambienti industriali pesanti, ecc.	