RangeMax 704441660

KIT TESTA RangeMax

Ventilazione dell'aria distribuita nella parte superiore ed inferiore

Dati Tecnici

Descrizione

kit testa a visore elettronico con campo visivo molto ampio, studiato per lavorazioni in cui la sessione di saldatura è predominante e di lunga durata, senza intervalli. L'ampia mentoniera della maschera permette al saldatore di mantenere un'ottima respirazione in qualsiasi circostanza di saldatura, anche con densità di fumo particolarmente elevate. La maschera ha un sistema integrato di distribuzione dell'aria orientabile manualmente per convogliare il flusso d'aria necessario nella zona di respirazione desiderata. Il bavaglio integrato consente la massima protezione del sottogola da particelle, scorie di metallo e dalla penetrazione dei fumi dal basso. Le lavorazioni avvengono sempre in piena sicurezza per la protezione delle vie respiratorie e per la cute esposte ai fumi.
TH3 – Il più alto standard di protezione delle vie respiratorie. La particolare forma ad occhiale consente di posizionare il filtro auto-oscurante più vicino al viso del saldatore. Il visore con funzione True-Color allo stato chiaro a un livello di protezione di 2,5 din e la funzione AUTOPILOT seleziona in automatico il grado di protezione da din 5 a 12. Il sistema automatico può essere disattivato e selezionato manualmente. Funzione TWILIGHT – Ritorno allo stato chiaro automatico e graduale.È il kit testa più idoneo

Livelli oscuramento	Stato chiaro:	DIN 2,5
	Stato scuro:	DIN 5/12
Alimentazione	Alimentazione a celle solari e innovativo sistema di batterie al Lithium-polymere ricaricabili con cavo USB.	
Vita batteria	dai 300 ai 500 cicli di carica	
Sensori	5 indipendenti	
Sensibilità	Regolabile, con funzione sensibilità "super alta"	
Velocità oscuramento	0,09ms a temperatura ambiente 0,07ms a 55°C	
Tempo di ritorno al chiaro	0,1 - 2,0 sec "Twlight"	
Campo visivo	180° in qualsiasi posizione	

EN379	Classe ottica:	1
	Luce diffusa:	1
	Omogeneità:	1
	Dipendenza angolare:	2
Resistenza al calore	Maschera: fino a 220°C Protezione esterna: fino a 137°C	
Fattore di protezione	Ultravioletti e raggi infrarossi: massima protezione a qualsiasi valore Din	
Temperatura utilizzo	da -10 a + 70°C	
Temperatura imagazz.	da -20 a +80°C	
Peso	740gr	
Campi di applicazione:	Qualsiasi procedimento di saldatura ad arco Saldatura ad elettrodo, SMAW / MIG / MAG (GMAW) / GMAW Processo ad alta velocità di fusione / Saldatura a filo animato / Saldatura TIG (GTAW) / Saldatura ad arco al plasma / taglio Plasma e Saldatura a ossigas / Molatura non per saldatura Laser	
Normative	EN 379 1/1/1/2, EN175 B, EN 12941 TH3, EN14594 3B	
Garanzia	2 anni visore	

Lansec Italia srl
www.lansec.it - info@lansec.it
Tel. 0299785118 Fax 0299785189