



Codice Prodotto	71 03 00
Descrizione	Kit testa CA-3
Prodotto Normative	EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 166 A
Protezione del tratto respiratorio	quando usato con: <ul style="list-style-type: none">• CleanAIR® sistemi filtranti garantisce un livello di protezione fino a TH2 in accordo con EN 12941• CleanAIR® sistemi filtranti ad aria compressa garantiscono un fattore di protezione 2A in accordo con EN 14594
Protezione viso	contro l'impatto di particelle ad alta velocità ad alta energia viene garantita dalla visiera in policarbonato e fornisce protezione certificata secondo EN 166 - Classe "A"
Peso	520 g
Dimensioni prodotto	300 mm / 350 mm / 220 mm
Dimensioni visiera	300 x 220 mm
Colore	Nero
Materiale	Calotta - PA (Zytel) Grinding Visiera - Policarbonato
Tipo di tubo consigliato	71 00 60 - Tubo flessibile leggero (QuickLOCK™ femmina - filettatura Interna CA40x1/7") Lunghezza: regolazione automatica: 600 mm - 1 100 mm / Peso: 225 g
Condizioni di immagazzinaggio	-10°C a + 55°C, umidità 20 - 80 % RH - evitare la lunga esposizione a radiazione UV
Condizioni operative	+10°C a + 40°C, umidità 20 - 80 % RH
Settori di applicazione	Uno schermo leggero per la rettifica con una visiera di alta qualità facilmente sostituibile garantisce una protezione respiratoria e facciale ottimale durante le operazioni di rettifica. Un poggiatesta a cricchetto completamente regolabile offre una vestibilità comoda e sicura. La visiera panoramica in policarbonato assicura un campo visivo chiaro e ampio. Secondo EN 166 fornisce protezione contro gli impatti di particelle con energia media. CA-3 trova applicazione in molti settori come ambienti polverosi senza la necessità di proteggere collo e spalle, ambienti industriali pesanti rettifica, operazioni di finitura superficiale e edilizia.