

Scheda Tecnica

Cappuccio corto CA-1 CA-1 Lite

Cappuccio corto con sistema distribuzione aria



Descrizione

Il cappuccio leggero CA-1 fornisce una protezione delle vie respiratorie e protegge il viso da polvere e altri contaminanti.

Applicazioni

Il cappuccio CA-1 leggero e corto è una soluzione ottimale per la protezione delle vie respiratorie e del viso in ambienti polverosi dove non è richiesta un'ulteriore protezione meccanica.

Scheda Tecnica

Cappuccio corto CA-1 CA-1 Lite

Cappuccio corto con sistema distribuzione aria



Specifiche tecniche

Codice	72 01 02 (arancione); 72 01 02B (blu)	72 01 01 (bianco)	
Peso	150 g	76 g	
Dimensioni	280 mm / 210 mm / 270 mm		
Materiali	Visiera: propionato di cellulosa Tessuto: polietilene laminato (PP+PE) Bardatura: polipropilene	polietilene tereftalato (PET) polietilene microporoso polipropilene	
Attacco distribuzione aria	QuickLOCK™		
Standard	EN 12941	EN 14594	EN 166
Classe di protezione / FPN***	TH3 / 500	3A / 200	1SF
Condizioni di stoccaggio	- 10°C to + 55°C, umidità 20 - 95 % Rh		
Condizioni operative	0°C to + 60°C, umidità 20 - 95 % Rh		

Sistemi filtranti autonomi e ad aria compressa compatibili

Standard / Classe

CleanAIR® Basic	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® AerGO®	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Chemical 2F Plus	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Chemical 3F Plus	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® MedicAER	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Pressure Flow Master	EN 14594 / 3A

Accessori compatibili e ricambi

Codice

Fogli trasparenti adesivi per CA-1-2-3-10- 10 pz	70 01 20/10
Tubo flessibile leggero QuickLOCK™	71 00 60

Avviso di esclusione di responsabilità

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate e sono soggette a modifiche senza preavviso. Gli utenti dovrebbero valutare in modo indipendente l'idoneità di ciascun prodotto per le proprie applicazioni. I prodotti CleanAIR® non sono progettati e non possono essere utilizzati in tutte le applicazioni.