

**Codice Prodotto**

72 10 02

**Descrizione**

Cappuccio lungo resistente agli agenti chimici

**Prodotto Normative**

EN 12941 TH3/500

**Certificazioni**

EN 14594 3A/200

Type 3

EN 14605

Type 5

EN ISO 13982-1

Antistatic

EN 1149-5

Biological barrier

EN 14126

Against radioactive contamination

EN 1073-2

**Protezione del tratto respiratorio**

quando usato con:

- CleanAIR® sistemi filtranti garantisce un livello di protezione fino a TH3 in accordo con EN 12941
- CleanAIR® sistemi filtranti ad aria compressa garantiscono un fattore di protezione 3A in accordo con EN 14594

**Peso**

250 g

**Dimensioni prodotto**

150 mm / 450 mm / 300 mm

**Dimensioni visiera**

270 x 150 mm

**Colore**

giallo

**Materiale**

Visiera - Propionato di cellulosa plastificato

Tela - polipropilene laminato (PP+PE)

Fasciatesta - poliammide PA6

**Tipo di tubo consigliato**

Quicklock

Lunghezza: regolazione automatica: 600 mm - 1 100 mm / Peso: 150 gr

**Condizioni di immagazzinaggio**

-10°C a + 55°C, umidità 20 - 80 % RH

Evitare la lunga esposizione di radiazione UV

**Condizioni operative**

+10°C a + 40°C, umidità 20 - 80 % RH

**Settori di applicazione**

Il cappuccio lungo CA-10 è costituito da una visiera resistente agli agenti chimici e da un sistema integrato di distribuzione dell'aria. La fascia regolabile assicura il montaggio perfetto (la circonferenza e l'altezza della testa sono regolabili in tre livelli). La dimensione del cappuccio può essere regolata in due punti - sul collo e sulla schiena. L'ampia visiera panoramica consente un buon orientamento e a un rivestimento anti-appannamento speciale.

Il cappuccio lungo CA-10 fornisce una protezione sufficiente delle vie respiratorie e protegge il viso contro splash/schizzi di fluidi pericolosi.

Il cappuccio lungo CA-10 trova applicazione in molti settori come l'industria chimica, le operazioni di verniciatura, i laboratori, l'industria farmaceutica, ecc.

