

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE



DATI TECNICI

Punti di ancoraggio totali	1
Punti di ancoraggio anteriori	0
Punti di ancoraggio dorsale	1
Regolazione del torace	SI
Gambe regolabili	SI
Regolazione della schiena	SI
Anelli portautensili	NO
Imbottitura	NO
Peso	640 g
Confezionamento	1 pezzo

TEGLIE

		STANDARD	XXL
	A	60-120 cm	75-150 cm
	B	-	-
	C	45-70 cm	60-85 cm
	H	55-75 cm	65-85 cm



Descrizione

- ▶ DPI di terza categoria di rischio CAT III
- ▶ Imbracatura anticaduta base con cinghie in poliammide gialle abbinata al nero. Nastri larghi 45 mm.
- ▶ Un punto di ancoraggio dorsale.
- ▶ Anello di fissaggio dorsale per il collegamento del sottogruppo ammortizzante.
- ▶ Fibbie di regolazione e chiusura che permettono di adattare la lunghezza delle cinghie al corpo dell'utilizzatore.
- ▶ Chiusura al torace e fibbia di regolazione che unisce e regola i due spallacci principali.
- ▶ Fascia sottoglutea che unisce le due fasce della coscia.
- ▶ Disponibile in due taglie: Standard e 2XL

STANDARDS

- ▶ **EN361** (imbracatura completa)

Materiali

- ▶ Nastri in poliestere 45 mm
- ▶ Fibbie in acciaio

Scadenza

- ▶ **Durata:** 5 anni dalla data del primo utilizzo, a meno che non sia già stata arrestata una caduta o non si riscontrino difetti o rotture nell'imbracatura, nel qual caso è necessario sostituire immediatamente l'attrezzatura.
- ▶ **Ispesioni:** devono essere effettuate annualmente da una persona autorizzata dal fabbricante o dal produttore stesso.
- ▶ La Scheda informativa per l'utilizzatore deve essere compilata secondo le istruzioni allegata all'imbracatura. Conservarla scrupolosamente. Sarà richiesta durante le ispezioni ed è obbligatorio sia adeguatamente compilata.

Applicazioni Tipiche

- ▶ Sospensione in superficie, installazione di protezioni collettive, fissaggio a linee di vita orizzontali, lavori in quota, ecc.

