



Codice prodotto	81 00 00PA (include cintura comfort, carica batteria, batteria Li-Ion, filtro P R SL e indicatore di flusso)
Descrizione	Sistema filtrante autonomo alimentato batteria
Normative	EN 12941 classe di protezione TH3; NPF = 500*
Durata batteria	fino a 10 ore (Con filtro pulito, batteria piena carica e velocità 170 lpm)
Flusso d'aria	170 lpm - 240 lpm (regolabile in 5 livelli)
Segnali d'allarme	Visivo ed acustico per filtro intasato e/o batteria scarica
Sistema di controllo del flusso	Mantiene flussi costanti d'aria in relazione al filtro, più o meno intasato, e alla carica batteria
Motore	Motore senza spazzole con cuscinetti di alta qualità
Batteria	Intercambiabile Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah Ciclo di vita: fino a 700 cicli di carica Durata ricarica: 4 - 5 ore
Carica batteria	Standard Li-Ion Input: 230 V (50 Hz) Output: 8,4 V Presse: Multi (EURO / UK / US / AUS)
Cintura	Cintura comfort/imbottita Vestibilità: fino a 1 500mm di giro vita
Peso	980 g (inclusi batteria, cintura e filtro)
Dimensioni	191 mm / 173 mm / 104 mm
Materiale	Unità motore: ABS Cintura: cotone/poliestere/nylon/schiuma di poliuretano
Rumorosità	< 70 dB
Tubo raccomandato	70 00 60 - light flexi hose (CA40x1/7" - CA40x1/7") Lunghezza aggiustabile: 600 mm - 1 100 mm Peso: 150 gr
Condizioni di stoccaggio Condizioni operative	- 10°C to + 55°C, umidità 20 - 80 % RH + 10°C to + 40°C, umidità 20 - 80 % RH

* fattore di protezione nominale in funzione del kit testa utilizzato