



Arco elettrico

** elmetto compreso

- 1** Elmetto A79R-E con cremagliera, (1000V)
- 2** ReggiVisiera ribaltabile
- 3** Visiera trasparente dielettrica
- 4** Cremagliera di regolazione nucale

Descrizione

- ▼ **Protezione elettrica.**
- ▼ Combinazione di protezione per viso e testa.
- ▼ Elmetto A79R-E certificato per l'industria e per i rischi elettrici. Con 6 punti di sospensione tessile e cremagliera. Certificato anche per temperature molto basse (-30°C) e con marcatura LD (resistenza alla deformazione laterale).
- ▼ Schermo facciale di alto livello: classe di protezione A impatto ad alta energia. Visiera 395x240x2 mm. Protegge da:
 - * Nitrogeno liquido
 - * Rischio elettrico
 - * Protezione UV
 - * Metallo fuso
 - * Spruzzi di gas liquido
 - * Resiste alle alte temperature
- ▼ L'imbracatura ± ANALLERGICA ed ergonomica. Fascia antisudore intercambiabile.
- ▼ Non provoca affaticamento o distorsioni visive. Valido per lunghi periodi di utilizzo

Materiali

- ▼ Visiera: Policarbonato
- ▼ Supporto in poliammide
- ▼ Elmetto ABS e bardatura in tessuto

5dd`][Mn]cb]`H[d]WY

- ▼ Lavori su quadri elettrici

7 cbZn]cbUa Ybhc

- ▼ 1 pezzo

F][Ma V]

RICAMBI ECAP (confezioni unitarie)

VISIERA TRASPARENTE	Ref. 79046
ELMETTO A79R-E	Ref. 80540
REGGI-VISIERA	Ref. 79745
AGGANCI all'ELMETTO	Ref. 79746

STANDARDS

VISIERA EN 166 1A (Protezione individuale degli occhi. Specifiche)

EN 170 (Protezione UV)

A - Elevato impatto di energia

T - Alta temperatura

2C-1,2: Miglior riconoscimento del colore

8: Protezione contro l'arco elettrico da cortocircuiti

9: Protezione contro metalli fusi e corpi solidi caldi

ELMETTO EN 397 (Elmetto lavori in quota)

EN 50365 (Elmetto con protezione dielettrica fino a 1000V)

LD - Resistenza alla deformazione laterale / -30°C



WWW.SAFETOP.NET

