



Descrizione

- ▶ DPI di terza categoria CAT III
- ▶ Casco con alimentazione d'aria per proteggere da proiezione di abrasivi, che offre comfort e protezione in tutte le condizioni di lavoro per le quali è indicato. Progettato per lavori di sabbatura. Offre un alto livello di protezione, adatto per ambienti critici. Protegge spalle, schiena e petto anche da potenziali rischi chimici.
- ▶ Fornito con fascia di regolazione e protezione della sudorazione.
- ▶ Rivestito in gomma per ridurre rumore e usura.
- ▶ Predisposto per il collegamento a aria respirabile e filtrata
- ▶ Valvola di regolazione del flusso d'aria e filtro aria.
- ▶ Mantella impermeabile Bisonsyl.
- ▶ Peso: 2 kg, incluso tubo e regolatore.
- ▶ Diametro tubo: 22 mm.
- ▶ Portata aria: 130-220 l/min regolabile.
- ▶ Visiera in ABS, 145x90 mm.
- ▶ Fattore di protezione: 1000 NPF. APF 40
- ▶ Casco in fibra di vetro rinforzato con poliestere e rivestito in gomma.
- ▶ Perfetto equilibrio nel peso del casco.
- ▶ Valido per l'uso con apparecchiature ClearFlow e CleanAIR.



Materiali

- ▶ Casco in fibra di vetro
- ▶ Visiera ABS
- ▶ Mantella Bisonsyl

Applicazioni Tipiche

- ▶ Progettato per lavori di sabbatura.
- ▶ Alto livello di protezione, adatto per ambienti critici.

Confezionamento

- ▶ 1 Kit completo per cartone originale

Ricambi

- ▶ vedi pag. 2

STANDARDS

- ▶ **EN 14594**
(Dispositivi di protezione vie respiratorie.
Respiratore ad aria compressa a flusso continuo)

Ricambi COMMANDER

1) Visiera in rete d'acciaio (10 pezzi)	Ref. 30055 (A160123)
2) Cristallo 112x166x2,5 mm (10 pezzi)	Ref. 30056 (A160761)
3) Protezione Policarbonato (50 pezzi)	Ref. 30057 (A160722)
4) Guarnizione finestra (10 pezzi)	Ref. 30058 (A160662)
5b) Finestrella ABS (10 pezzi)	Ref. 30059 (A001979)
10) Mantella Bisonsyl (1 pezzo)	Ref. 30062 (A000308)
17) Regolatore valvola dell'aria (1 pezzo)	Ref. 30065 (A160472)
21) Fascia antisudore (200 pezzi)	Ref. 30064 (A161472)



Utilizzabile con:



ClearFlow

Ref. 70001

Ref. 70002

e/o:

**Centralina CleanAIR
Conditioner**

Ref. 610050

