



RESISTENZE MECCANICHE (EN388)



4121X

ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	2
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

CARATTERISTICHE



MARCATUR



CAT. II



Imbustato al paio

TAGLIE

6 (XS) 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DESTREZZA

Indice 5

LUNGHEZZA

26 cm

CONFEZIONAMENTO

Confezione 12 paia
Cartone originale 120 paia
Imbustato singolarmente

Descrizione

- ▶ DPI di seconda categoria CAT II
- ▶ Filo continuo AKL senza cuciture
- ▶ Filato nylon/lycra
- ▶ Testato secondo lo standard Oeko-Tex sistema di analisi e certificazione per i prodotti tessili che garantisce la qualità dei materiali.
- ▶ Nitrile microporoso sul palmo, con finitura stringhe
- ▶ Il filato mantiene una temperatura fresca e si adatta perfettamente alla conformazione della mano.
- ▶ Massimo tatto e presa: la finitura facilita la presa e previene l'affaticamento della mano durante il lavoro. Ideale per la manipolazione di oggetti scivolosi.
- ▶ Massima ergonomia e comfort. Non emana cattivi odori ed è traspirante, valido per lunghi periodi di utilizzo.
- ▶ Buone prestazioni meccaniche
- ▶ Ottima destrezza, indice 5

Materiali

- ▶ Nitrilo con soorte de nylon-lycra

Applicazioni Tipiche

- ▶ Ideale per lavori che richiedono abilità manuale, destrezza e sensibilità tattile: manutenzione, montaggio, ecc.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Resistenze Meccaniche)



WWW.SAFETOP.NET

