






RESISTENZE MECCANICHE (EN388)



ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	2
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

CARATTERISTICHE



Descrizione

- ▼ DPI seconda categoria CAT II.
- ▼ Guanto senza cuciture, filato nylon, melange grigio.
- ▼ Rivestimento di nitrile nero su palmo e punta delle dita.
- ▼ Forma ergonomica della mano per una vestibilità più naturale, ottimo comfort per tutto il giorno.
- ▼ Elastico sul polsino per una migliore calzata.
- ▼ Livello massimo di destrezza: indice 5.
- ▼ Non produce batteri evitando cattivi odori.
- ▼ Applicazioni: manipolazione di piccole parti, costruzione, ...
- ▼ Imbustato al paio.

Materiali

- ▼ Nitrile, nilon-lycra

TAGLIE

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DESTREZZA

Indice 5

LUNGHEZZA

25 cm

CONFEZIONAMENTO

Sacchetto 12 paia
Cartone originale 120 paia
Imbustato al paio

Applicazioni Tipiche

- ▼ Movimentazione minuterie, costruzioni, ...

STANDARDS

- ▼ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▼ **EN388** (Resistenze Meccaniche)



WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net
Safetop Innovative Protection S.L. | Cambre (A Coruña) SPAIN



info@lansec.it
Lansec Italia S.r.l.