



Descrizione

- ▼ DPI di seconda categoria CAT II
- ▼ Guanto in nitrile compatto sul palmo; fodera di nylon senza cuciture, lavorazione AKL 8 fili.
- ▼ Tessuto elastico che si adatta a qualsiasi tipo di mano, molto comodo e leggero.
- ▼ Dorso ventilato che consente di tenere la mano a una temperatura adeguata.
- ▼ Destrezza: indice 5.
- ▼ Massima ergonomia e comfort.
- ▼ Buona resistenza all'abrasione.
- ▼ Polsino elasticizzato per impedire l'ingresso di sporco e polvere all'interno del guanto a contatto della mano.

Materiali

- ▼ Nitrile, nylon



WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net
Safetop Innovative Protection S.L. | Cambre (A Coruña) SPAIN

RESISTENZE MECCANICHE (EN388)




3131X

ABRASIONE	3
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

CARATTERISTICHE TECNICHE



Imbustato al paio singolarmente



TAGLIE

6 (XS) 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (2XL)

DESTREZZA

Indice 5

LUNGHEZZA

25 cm

CONFEZIONAMENTO

12 paia in sacchetto
120 paia per cartone originale
Imbustato al paio

Applicazioni Tipiche

- ▼ manipolazioni generiche, magazzino, giardinaggio, agricoltura, ecc.

STANDARDS

- ▼ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▼ **EN388** (Resistenza Meccanica)



info@lansec.it
Lansec Italia S.r.l.