

**RESISTENZE MECCANICHE (EN388)****EN388**

4131X

ABRASIONE	4
TAGLIO (Coup Test)	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

**MARCATUR3****EN388**

4131X

CAT. II

Descrizione

- ▶ DPI di categoria II. Fodera filo continuo nylon 15G, spalmato di nitrile consistente sul palmo. Codici colore per taglia.
- ▶ Colore verde, ottima visibilità.
- ▶ Altamente traspirante, maggior comfort, con la mano fresca per tutto il turno di lavoro.
- ▶ Molto leggero. Assorbe il sudore mantenendo la mano fresca. Eccellente tatto per operazioni di precisione.
- ▶ Ottima destrezza esensibilità.
- ▶ Flessibile, morbido e confortevole: il suo design facilita il movimento della mano durante lunghi periodi di utilizzo.
- ▶ Il polso a maglia elasticizzata aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti all'interno del guanto.
- ▶ Ideale per tutte le operazioni in generale, magazzino, logistica, giardinaggio, agricoltura, ecc.

Materiali

Nylon, Nitrile microporoso consistente sul palmo

TAGLIE

6 (XS)- 7 (S)- 8 (M)- 9 (L)- 10 (XL)

DESTREZZA

Indice 5

LUNGHEZZA

26 cm

CONFEZIONAMENTO

Imbustato al paio
12 paia sacchetto master
120 paia cartone originale

Applicazioni Tipiche

- ▶ Manipolazioni generiche leggere e di media gravosità.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Rischi Meccanici)



WWW.SAFETOP.NET

