



RESISTENZE MECCANICHE (EN388)



4543

ABRASIONE	4
TAGLIO	5
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	3

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTIFORATURA



MARCATURE

EN388

CAT. II



4543

Descrizione

- ▶ DPI CAT II - disegno intermedio
- ▶ Guanto resistente al taglio e alla perforazione
- ▶ Progettato per resistere alle forature e contro i rischi di perforazione, ad esempio aghi o oggetti di perforazione molto appuntiti.
- ▶ La sua costruzione garantisce un'ottima protezione da rischi di taglio o foratura manipolando pezzi fini. Il suo strato esterno è realizzato in poliuretano e poliammide, con elastane sul retro. All'interno, foderato con tessuto paraaramidico, PU e viscosa di poliestere.
- ▶ Resistenza al taglio indice 5 (EN388: 2003)
- ▶ Rigenerabile con lavaggio in lavatrice (40°C).
- ▶ Altissima resistenza meccanica: massimo livello di resistenza ad abrasione, taglio e strappo. Ottime prestazioni di resistenza alla perforazione.
- ▶ Risponde al regolamento REACH nel processo di produzione: valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e delle miscele nel processo di fabbricazione.

Materiali

- ▶ PU, poliammide, elastane, poliestere e filato paraaramidico.

TAGLIE

9 (L) 10 (XL)

DESTREZZA

Indice 5

LUNGHEZZA

circa 26 cm

CONFEZIONAMENTO

Imbustato al paio

Applicazioni Tipiche

- ▶ Progettato come guanto "anti-foratura" per rischio di puntura e perforazione molto marcati, resistente al taglio.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Rischi Meccanici)



WWW.SAFETOP.NET