

Balder BH3 / GRAND DS, ES adc + Dati tecnici



Codice	GZKJ9914	
Descrizione	Maschera ad oscuramento automatico a regolazione manuale 4/9-13 tramite potenziometro	
Dimensione visore	110 x 110 x 8,0 mm / 4,33 x 4,33 x 0,31" 96 x 68,5 mm / 3,78 x 2,68" (area visiva)	
Tipo di alimentazione	Celle solari, non necessita cambio batterie	
Sensori	Due sopra gli occhi	
Trasmissione luce	Ultravioletti / infrarossi protezione (minimo 16 a qualsiasi DIN impostato) Range visibile attivo 9-13 Range visibile non attivo livello 4	
Velocità oscuramento	<i>Da chiaro a scuro</i> 0,00015 s (0,15 ms) a temperatura ambiente	<i>Da scuro a chiaro</i> 0,1 - 1,0 s
Classificazione	Classe ottica = 1 Classe di diffusione della luce = 1 Classe di variazione del fattore di trasmissione luminosa = 1 Classe di dipendenza angolare del fattore di trasmissione luminosa = 1	
Funzioni	Regolazioni (esterne) - DIN 6-8 e 9-13, sensibilità, tempo di ritorno al chiaro	
Protezioni per il visore	Policarbonato interno ed esterno	
Materiale maschera	Poliammide	
Colore maschera	Nero e giallo	
Temperatura di servizio	-10°C to + 60°C / 14°F to 140°F	
Temperatura stoccaggio	-20°C to + 65°C / -4°F to 149°F	
Peso	125 g / 4,41 oz (solo visore) 525 g / 18,52 oz (Peso totale)	
Campi d'utilizzo	Tutti I tipi di saldatura ad arco escluso la saldatura a laser	
Garanzia	5 anni per difetti di produzione	
Normative	EN 379, 175 / CE, DIN, DIN plus	