



Scarpa professionale
bassa, sportiva e
confortevole, con il
comodo sistema di
chiusura laterale
BOA®.

jalas® SPOC 5362

EN ISO 20347:2012 O1, A, E, FO, SRC ASTM F2892-18 SD 35



Scopri di più

Scarpa professionale bassa, sportiva e confortevole, con il comodo sistema di chiusura laterale BOA®. La tomaia in tessuto offre un sostegno forte ma flessibile e mantiene i piedi freschi quando il caldo aumenta. La suola in nitrile antiolio assicura un'aderenza perfetta sulle superfici scivolose, mentre le doppie zone di protezione contro gli urti JALAS® in PORON® XRD® proteggono i piedi per tutto il giorno.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Leggero
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Traspirabile

CARATTERISTICHE

- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Tessuto traspirabile
- Leggero
- BOA® Fit System



PREVIENE IL RISCHIO DI

previene il rischio di:, lesioni da distorsione, antistatico, scivolamento, lesioni da distorsione

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

esterni, interni, ambienti di ufficio, ambienti scivolosi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

pulizia, lavoro in hotel e ristoranti, assistenza sanitaria, lavoro in case di cura, lavoro di assistenza, lavori d' ufficio, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

horeca, facilities, service, retail

DATI TECNICI

TIPO Scarpe da lavoro, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Sp0c

MATERIALE SUPERIORE Tessuto

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere

SOTTOPIEDE FX2 Pro Sp0c

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA EVA

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA BOA® Fit System

COLORE Nero, Arancione

PESO NETTO (TAGLIA 42) 0.73 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC



ASTM F2892-18
SD 35

TP TC 017:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Suola resistente agli oli

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	5362-35	6408487510465
36	5362-36	6408487510472
37	5362-37	6408487510489
38	5362-38	6408487510496
39	5362-39	6408487510502
40	5362-40	6408487510519
41	5362-41	6408487510526
42	5362-42	6408487510533
43	5362-43	6408487510540
44	5362-44	6408487510557
45	5362-45	6408487510564
46	5362-46	6408487510571
47	5362-47	6408487510588
48	5362-48	6408487510595

ejendals

