



jalas® DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012 O2, SRC, WR, HRO, FO



Scopri di più

Stivale non di sicurezza, intersuola in PU, cambrione in plastica, suola in gomma, tomaia cuoio; Tessuto

PROPRIETÀ

- Leggero
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Anelli passa-stringhe
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Membrana Drylock impermeabile
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Impermeabile
- Gamba dello stivale imbottita
- Soletta ventilata
- Leggero
- Linguetta a soffietto



PREVIENE IL RISCHIO DI

Antistatico, lesioni da distorsione, piedi bagnati

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, uso per tutto l'anno, ambienti bagnati

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro di sicurezza e polizia, lavoro militare, caccia

DATI TECNICI

TIPO Scarpe da lavoro, Stivali/stivaletti

CATEGORIA Cat. II

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Drylock

MATERIALE SUPERIORE Cuoi, Tessuto

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide, Membrana Drylock

SOTTOPIEDE FX2 Climate

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA Lacci

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 180 cm

COLORE Nero

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1,31 kg

CONFORMITÀ



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
02, SRC, WR, HRO, FO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARATTERISTICHE



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Impermeabile



Suola resistente agli oli



Suola resistente al calore



Stabilizzatore

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160