



## jalas® ZENIT 3018

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Scopri di più

Scarpa di sicurezza leggera, elegante, ispirata alle calzature sportive, con alto grado di protezione (S3). La tomaia in cuoio e pelle rivestita in PU e l'imbottitura in memory foam forniscono sostegno e protezione. La suola esterna in RPU antiolio assicura un'aderenza perfetta. Puntale in alluminio JALAS®, lamina antiperforazione in tessuto con trattamento al plasma e doppie zone di protezione contro gli urti in PORON® XRD®.

### PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock

### CARATTERISTICHE

- Rinforzo per le dita ProNose
- Idrorepellente
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Stabilizzatore
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bordo della gamba imbottito in memory foam



**PREVIENE IL RISCHIO DI**

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola

**DATI TECNICI**

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Zenit

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Cuoio

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliammide, Poliestere

SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIALE DELLA SOLETTA EVA morbido, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®, Tessuto

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in RPU

CHIUSURA Lacci

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 100 cm

COLORE Nero, Grigio, Rosso

**CONFORMITÀ**



EN ISO 20345:2022  
S3S, SR, F0, SC, LG



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21  
SR




**CARATTERISTICHE**



ESD




Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan




Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Idrorepellente



Stabilizzatore

| TAGLIA | N. ART. | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 36     | 3018-36 | 6408487429729 |
| 37     | 3018-37 | 6408487429736 |
| 38     | 3018-38 | 6408487429743 |
| 39     | 3018-39 | 6408487429750 |
| 40     | 3018-40 | 6408487429767 |
| 41     | 3018-41 | 6408487429774 |
| 42     | 3018-42 | 6408487429781 |
| 43     | 3018-43 | 6408487429798 |
| 44     | 3018-44 | 6408487429804 |
| 45     | 3018-45 | 6408487429811 |
| 46     | 3018-46 | 6408487429828 |
| 47     | 3018-47 | 6408487429835 |