

**INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

<b>Codice</b>	MTEC5
<b>Colore</b>	Verde/Nero
<b>Taglie</b>	6-7-8-9-10-11
<b>Polimero primario di rivestimento</b>	Nitrile
<b>Preso</b>	Ottimizzata, nitrile microventose
<b>Resistenza al taglio</b>	Indice D

**CARATTERISTICHE**

Protezioni termoplastiche aggiuntive sul dorso della mano per proteggere da urti e/o impatti accidentali.

Resistente al taglio indice D secondo EN388:2016, per la protezione in applicazioni ad alto/altissimo rischio di taglio.

Cinturino regolabile di velcro per garantire una vestibilità sicura ed evitare che polvere e detriti entrino nel guanto.

Rivestimento di nitrile espanso "microventosa" che allontana oli e liquidi dalla superficie del guanto e per ottimizzare la presa e consentire una manipolazione sicura in ogni momento.

Ottime prestazioni meccaniche per un guanto, nel complesso, leggero morbido e flessibile e molto versatile.

Rivestimento primario in polimero di Nitrile di qualità.

La morbida fodera in maglia AKL senza cuciture offre un comfort superiore per questo livello di protezione.

**SECTORS**

Construction and Utility • Engineering and Manufacturing • Food Manufacturing and Preparation • Oil, Gas, and Renewables • Waste Management and Local Authority

Taglie	Barcode cartone originale
7	05010699849939
8	05010699849946
9	05010699849953
10	05010699849960
11	05010699849977

**STANDARDS**

PPE CAT II



4X44D

**ATTENZIONE**

Potrebbero contenere lattice nel polsino elastico, che può causare reazioni allergiche, inclusa una risposta anafilattica.

**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE**

Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dal calore estremo. Si consiglia di conservare l'imballaggio come riferimento. Ispezionare sempre i guanti prima dell'uso e non usarli se danneggiati o se mostrano segni di usura.

**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO**

Smaltire in modo responsabile e in linea con le linee guida locali.

**CONFEZIONAMENTO**

1 paio imbustato singolarmente  
10 paia per cartone originale  
84 cartoni originali per bancale

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Clienti allo 0333 320 8550 o il Team Italiano al +39 02 99785118