



TEGERA[®] 73



Scopri di più

Manicotto antitaglio, livello F di resistenza al taglio, 10 aghi, tecnologia CRF[®], nylon, poliestere, spandex, filo in fibra in acciaio inox, Cat. II, approvato per la manipolazione di alimenti, confezione multipla, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Durevole
- Leggero
- Eccellente calzata
- Flessibile
- Confortevole
- Traspirabile

CARATTERISTICHE

- Approvato per la manipolazione di alimenti



PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, lesioni da abrasione, graffi, lacerazioni

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, lavori di impiantistica, engineering, lavori di magazzino, lavorazione dei metalli, lavori nell'industria del vetro

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TIPO DI LAVORO

Applicazione gravosa

DATI TECNICI

TIPO Maniche resistenti al taglio

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 10 aghi, Tecnologia CRF®, Poliestere, Spandex, Filo in fibra in acciaio inox

LUNGHEZZA 420-490 mm

COLORE Nero

UNITÀ PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Confezione multipla

CLOSING METHOD Elasticizzato 360°

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) Livello F di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) TDM: 34,3 N



MATERIALE ESTERNO Poliestere, HPPE, Filo in fibra in acciaio inox, Elastan



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
3X4XF



TAGLIA	N. ART.	EAN
8	73-8	7340118341156
9	73-9	7340118341149
10	73-10	7340118341163