

NITREX 340RF

Guanto di filato tecnico poliammide/HPPE/Fibra di vetro incapsulata - Finezza 13" aghi - Rivestimento sul palmo di schiuma di nitrile microtesturizzata nuova formulazione termosensibile - Rinforzo pollice/indice di nitrile compatto.

MATERIALI E COLORI

Rivestimento: schiuma di nitrile

Supporto: poliammide/HPPE/fibra vetro

incapsulata

Colore: melange grigio/blu

CODICI PRODOTTO E TAGLIE

340RF/07 | S 340RF/08 | M 340RF/09 | L 340RF/10 | XL 340RF/11 | XXL

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN388:2016



4.X.4.3.D







CARATTERISTICHE

Guanto resistente al taglio in maglia pesante in poliammide/HPPE/fibra di vetro incapsulata, con rivestimento di schiuma di nitrile microtesturizzata nuova formulazione sul palmo e rinforzo in nitrile compatto tra pollice e indice. Elevata resistenza al taglio e migliore presa e destrezza sia in ambienti asciutti sia umidi e oleosi.

EPI Cat II

VANTAGGI

Resistenza al taglio - Ottima impugnatura e presa in ambienti asciutti, umidi e oleosi - Rinforzato tra pollice e indice - Nonostante la consistenza non limita destrezza e tattilità di utilizzo.

APPLICAZIONI TIPICHE

Automotive - Edilizia - Servizi Pubblici, Municipalizzate - Ingegneria e produzione - Industria petrolchimica - Stoccaggio, trasporto e logistica - Gestione dei rifiuti e autorità locali - Vetri, Ceramiche, Piastrelle, ...

CONFEZIONAMENTO

Imbustati al paio - mazzetta 10 paia - 60 paia cartone originale

