

**INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

Codice	P45
Colore	Rosso mattone
Taglie	10-11
Polimero primario di rivestimento	PVC
Preso	finitura liscia
Fodera	Interlock



**STANDARDS**



0598



4121X



AKL



**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE**

Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dal calore estremo. Si consiglia di conservare l'imballaggio come riferimento. Ispezionare sempre i guanti prima dell'uso e non usarli se danneggiati o se mostrano segni di usura.

**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO**

Smaltire in modo responsabile e in linea con le linee guida locali.

**CONFEZIONAMNTO**

10 paia per mazzetta  
50 paia per cartone originale  
24 cartoni per bancale

**CARATTERISTICHE**

Certificazione per agenti chimici: resistenza chimica di tipo B secondo EN ISO 374-1, per la protezione contro almeno 3 diverse sostanze chimiche.

Test di pressione: per la massima garanzia dell'integrità del guanto (tenuta d'aria)

Fodera interlock di 100% cotone spazzolato

Lunghezza: 45cm

Standard Virus/non Virus: conforme alla Norma EN ISO 374-5, per la protezione contro batteri, funghi e virus

Preso: il PVC è appositamente progettato per offrire una buona presa e durata

Polimero di rivestimento primario: PVC

Protezione contro una vasta gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi concentrati, alcali, oli e grassi principalmente usati nell'industria in generale

Buone resistenze meccaniche e, nonostante l'ingombro, offre discreta destrezza e libertà di movimento

**APPLICAZIONI TIPICHE**

Ingegneria e produzione • Petrolio, gas e energie rinnovabili  
• Gestione dei rifiuti e autorità locali ...

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Clienti allo 0333 320 8550 o il Team Italiano al +39 02 99785118

Taglie	Barcode Cartone Originale
10	05010699818096
11	05010699818102



Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Clienti allo 0333 320 8550 o il Team Italiano al +39 02 99785118