

## Polyflex® Eco Cut

PECT

Fodera in maglia AKL senza cuciture trattata idrofobica, con palmo in schiuma di nitrile, resistente al taglio "F", TouchScreen, realizzata in parte con bottiglie di plastica riciclate.



### Applicazioni tipiche:

- Automotive • Costruzioni, Cantieri e Utilità • Engineering e Produzione
- Oil & Gas • Gestione Rifiuti e Autorità Locali • Lavori gracosi ...

### Packing

- 1 pair per paper band
- 10 pairs per bundle band
- 60 pairs per case

SilverClear®



### Caratteristiche

**Filato 18" aghi resistente al taglio "F":** la fodera ultraleggera 18" raggiunge i massimi livelli di resistenza al taglio secondo EN388:2016; un'eccellente combinazione di destrezza e resistenze meccaniche.

**Rispettoso dell'ambiente:** ogni paio di guanti contiene 11 grammi di bottiglie di plastica riciclate (PET), riducendo la dipendenza da materiali vergini come poliestere a base di olio

**TouchScreen:** i polpastrelli consentono a chi lo indossa di utilizzare macchinari o dispositivi touchscreen con precisione e senza la necessità di rimuovere il guanto

**Resistenti calore da contatto:** fino a 100°C in base ai parametri richiesti da EN407:2020

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Codice</b> | PECT               |
| <b>Colore</b> | Melange Verde/Nero |
| <b>Taglie</b> | 6-7-8-9-10-11      |

**Rinforzo pollice/indice:** rinforzo di nitrile tra il pollice e l'indice per una protezione aggiuntiva in un'area altamente sollecitata e suscettibile all'usura

**Confezione senza plastica:** Polyflex® Eco Cut è imballato senza l'uso di plastica; riduzione dell'impatto ecologico

**Idrorepellente:** trattamento idrofobico del filato; consente prestazioni tridimensionali resistenti all'acqua complete e robuste, pur mantenendo la massima traspirazione

**SilverClear®** a base di argento, è un potente e collaudato agente antimicrobico che inibisce la proliferazione batterica, fungina e virale. L'additivo protegge i guanti dalla crescita microbica e anche di muffe e cattivi odori, evitando il degrado prematuro del materiale e lo scolorimento.

Per ulteriori informazioni tecniche, contattare il servizio clienti al numero +44 033 3320 8550 o Lansec Italia +39 0299785118

