

RACING BLACK S3

Codice: PL14S3



Codice F100S3



VISORE S3

La protezione per la saldatura è variabile con potenziometro esterno da DIN 9 a DIN 13. Alimentata a celle solari, il visore S3 è dotato di 2 sensori, tempo di ritorno al chiaro e sensibilità regolabili, i cristalli liquidi utilizzati nel visore raggiungono una classe ottica di (1/1/1/2) per una perfetta visione dell'arco di saldatura senza distorsioni dell'immagine.

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Din variabile esterno | DIN 9-13 |
| Visore stato chiaro | DIN 4 |
| Velocità oscuramento | 0,3ms |
| Sensori ottici | 2 |
| Dimensioni campo visivo | 95 x 39 mm |
| Classe ottica | 1/1/1/2 |
| Tecnologia | Twisted Nematic |
| Alimentazione | Solare |
| Display digitale | No |
| Tipo di controlli | Potenzimetri |
| Sensibilità | Si + - |
| Ritardo | Si + - |
| Molatura | No |
| Applicazioni | Elettrodo, MIG/MAG, TIG |
| Peso totale | 460g |
| Garanzia | 2 anni |
| Norme | EN 166 B, EN 175 B, EN 379 |