



digitX®

CAT II
CE

ABRASIONE	4
TAGLIO	5
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	3
TAGLIO TDM	C



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 7-8-9-10

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

MATERIALE UHMWPE, nylon, spandex, poliuretano, nitrile.

IMBALLAGGIO 12 paia/cartone 144 paia

LUNGHEZZA 26 cm

APPLICAZIONI Manipolazione di piccoli pezzi, manutenzione, uso di utensili e strumenti, logistica, automotive, rischi di taglio...

CARATTERISTICHE

- + Resistenza all'abrasione e allo strappo: livello 4543C per una maggiore durata nei lavori più impegnativi.
- + Rinforzo del pollice: doppio strato di poliuretano per migliorare la resistenza nelle aree ad alta usura.
- + Eccellente destrezza (livello 5): Facilita la manipolazione e il controllo precisi in compiti dettagliati.
- + Protezione antitaglio: la struttura in UHMWPE, nylon e spandex previene tagli e danni.
- + Rivestimento in poliuretano: migliora la presa e la resistenza all'usura in condizioni difficili.
- + Aderenza in ambienti umidi e oleosi: garantisce sicurezza e controllo su superfici scivolose.
- + Traspirabilità sul dorso: aumenta il comfort e riduce la sudorazione durante l'uso.
- + Costruzione senza cuciture: evita gli sfregamenti e migliora la vestibilità e il comfort.
- + Polsino elasticizzato: mantiene il guanto sicuro e impedisce l'ingresso di sporco e detriti.
- + Leggero e flessibile: consente un uso prolungato senza affaticarsi.
- + Lunghezza di 26 cm: offre una maggiore copertura e protezione al polso.



SAFETOP.NET

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -
Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAINinfo@lansec.it
www.lansec.it