

## TENDE PER SALDATURA



Cod. T402016  
Tenda Transtac T40 2000x1600 Rossa



Cod. T752016  
Tenda Transtac T75M 2000x1600 Verde scuro

- Normative:** CE DIN PLUS GS ISO 25980
- Utilizzi:** Protezione aree di saldatura.
- Materiale:** Morbido PVC
- Applicazioni:** Protezione raggi UV, luce blu e infrarossi.  
*Schegge di molatura e metalli in genere.  
Smerigliatura, lavorazioni meccaniche.*
- Aspetto:** pellicola solida
- Forma:** rotoli varie misure e spessori
- Colore:** trasparente e colorato
- Odore:** leggero e caratteristico odore tipico, vanificato nel tempo



**Limite di fusione:** > 140°C  
**Temperatura di decomposizione:** da 120° per più di 3 ore  
**Temperatura di autoestinguibilità** > 300°C

**Mercati principali:** Manutenzione officine, navale e cantieristica, particolarmente idonee per separazioni con frequenti passaggi e come divisori nelle postazioni tra un saldatore e l'altro.

**Descrizione Prodotto:** Tenda di protezione larghezza standard 2000mm e altezza 1600mm. e spessore 0,4mm. Dispone di occhielli rinforzati e bottoni automatici laterali per la loro giunzione. Disponibile nella colorazione classica T40 (rossa) e T75M (verde scuro per postazioni ravvicinate o elevati amperaggi). \*A richiesta sono disponibili diverse altezze.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Strisce sovrapponibili	Passaggio facile attraverso
Spessori diversi	Facilità d'utilizzo a seconda delle necessità
Strisce sostituibili	In caso di danno si può sostituire la sola striscia danneggiata