



## TEGERA® 325



Scopri di più

Morbido guanto in pelle sintetica con buona presa e dito indice rinforzato. Dorso in poliestere per una migliore traspirabilità. Elasticizzato per una vestibilità migliorata. Ideale per le applicazioni asciutte meno gravose. EN 388:2016, 2031X

### PROPRIETÀ

- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile
- Molto traspirabile

### CARATTERISTICHE

- Cuciture rinforzate
- Palmo rinforzato
- Dorso traspirabile

**PREVIENE IL RISCHIO DI**

lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

ambienti asciutti, ambienti sporchi

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

assemblaggio fine, assemblaggio, lavoro di ispezione, operazioni funzionamento macchine, lavori di impiantistica, engineering, trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

agricoltura, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, horeca, automotive, facilities, service, retail, utilities, logistics

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione leggera

**DATI TECNICI**

**TIPO** Guanti da lavoro per uso generico, Guanti per assemblaggio, Guanti per lavori di precisione

**CATEGORIA** Cat. II

**MATERIALE DEL PALMO** Pelle sintetica

**MATERIALE DEL DORSO** Poliestere

**FODERA** Non rivestito

**LUNGHEZZA** 210-245 mm

**COLORE** Nero, Grigio, Blu

**PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE** 6/60

**PRESENTAZIONE** Appeso con filo

**CLOSING METHOD** Elasticizzato 360°

**MATERIALE ESTERNO** Poliuretano, Poliestere, Nylon



EN 420:2003  
+A1:2009



Modello corto (EN  
420)



EN 388:2016  
2031X



Informazioni/UIS

TAGLIA	N. ART.	EAN
4	325-4	7340118348179
5	325-5	7392626044180
6	325-6	7392626037212
7	325-7	7392626037229
8	325-8	7392626037236
9	325-9	7392626037243
10	325-10	7392626037250
11	325-11	7392626037267
12	325-12	7392626037274
13	325-13	7392626059917

**ejendals**

