Con funzionalità touchscreen e palmo in PU per un'elevata sensibilità della punta delle dita.

TEGERA® 877

Scopri di più

GUANTO ESD MOLTO SOTTILE E FLESSIBILE

Guanto ESD ultra-sottile e flessibile con funzionalità touchscreen e palmo in PU per un'elevata sensibilità della punta delle dita. Per le aree di lavoro protette ESD in cui è necessaria la massima destrezza. La funzionalità touchscreen consente di passare da una mansione all'altra senza doversi togliere i guanti. Fibra sottile 18 aghi altamente traspirante per garantire comfort tutto il giorno.

PROPRIETÀ

- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Buona presa
- Molto traspirabile

CARATTERISTICHE

- Touchscreen
- ESD
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dorso traspirabile
- Estremamente sottile
- Antistatico/ATEX

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

TEGERA®

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti asciutti, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

lavori in elettronica, assemblaggio fine

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

machinery and equipment, mro, automotive, utilities, facilities

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti per lavori di precisione
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Carbonio, Nylon
LUNGHEZZA 220-270 mm
TIPO DI ADERENZA Finitura liscia
COLORE Blu, Nero
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120
PRESENTAZIONE Confezione multipla
RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO PU
TIPO DI POLSINO Bordi arrotolati
MATERIALE INTERNO Nylon, Filatura in carbonio
MATERIALE ESTERNO Poliuretano

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

Informazioni/UIS

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3120X

IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10^9 Ω

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10^8 Ω

Do not wash

TAGLIA	N. ART.	EAN
5	877-5	7340118397788
6	877-6	7340118397870
7	877-7	7340118397962
8	877-8	7340118398051
9	877-9	7340118398143
10	877-10	7340118398235
11	877-11	7340118398327
12	877-12	7340118398419

ejendals

LANSEC ITALIA

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.