



TEGERA® 256



Scopri di più

UN GUANTO DI PROTEZIONE DAL TAGLIO SUPER MORBIDO

Questo comodo guanto ha una protezione antitaglio tutt'intorno (livello B). La sottile crosta di pelle rende il guanto super morbido e adatto a tutti i tipi di lavori di assemblaggio in cui è desiderabile un'elevata destrezza. Dettagli, come il filo per cucire resistente al calore e il dito indice rinforzato contribuiscono a rendere il guanto estremamente resistente.

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Molto durevole
- Presa eccellente

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Dito indice rinforzato
- Cuciture rinforzate
- Idrorepellente e oleorepellente



PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da ustione, lesioni da calore, lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio, uso per tutto l'anno, ambienti caldi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica, impiantistica elettrica, installazione hvac, lavori con metalli in lastre, engineering, trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino, lavorazione dei metalli, saldatura, lavoro a caldo, industria mineraria

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DEL PALMO Crosta di pelle

SPESSORE 0,45-0,55 mm

FODERA Completamente rivestito

LUNGHEZZA 215-275 mm

DESTREZZA 5

COLORE Grigio

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Appeso con filo

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) **Livello B di resistenza al taglio**

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

MATERIALE INTERNO Para-aramidica

MATERIALE ESTERNO Pelle, Lattice naturale

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

CARATTERISTICHE



TAGLIA	N. ART.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals

