



■ TEGERA® 430



Scopri di più

PALMO RIVESTITO IN PU, BUONA PRESA E COMFORT

Il nostro guanto resistente al taglio (livello B) più richiesto per applicazioni versatili. Una combinazione di alto comfort e una protezione dal taglio media grazie al design e alla tecnologia CRF®. Dorso traspirabile e rivestimento in PU grigio sul palmo con finitura liscia offrono una buona presa su superfici asciutte o leggermente umide. Ogni paio è confezionato singolarmente.

PROPRIETÀ

- Durevole
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Buona presa
- Confortevole



PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, graffi, lacerazioni

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

assemblaggio fine, assemblaggio, lavoro di ispezione, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, pittura, lavori di impiantistica, engineering, trasporti, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 13 aghi, Tecnologia

CRF®, HPPE, Nylon, Spandex

LUNGHEZZA 220-270 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Finitura liscia

COLORE Grigio, Bianco

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PRESENTAZIONE Blister con cavaliere

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 7.9 N



MATERIALE INTERNO HPPE (High performance polyethylene), Elastan, Nylon

MATERIALE ESTERNO Poliuretano

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



CARATTERISTICHE



TAGLIA	N. ART.	EAN
5	430-5	7340118329253
6	430-6	7392626075948
7	430-7	7392626073166
8	430-8	7392626073180
9	430-9	7392626073203
10	430-10	7392626073128
11	430-11	7392626073142